

## T822 CLASSIC




### APLICACIÓN

MIXTO (ON/OFF)

### CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



### MATRÍZ DE APLICACIÓN



El Firestone T822 Classic es un neumático radial desarrollado para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada de camiones y ómnibus, en recorridos mixtos (pavimento y tierra) de cortas y medias distancias.



» **COMPUESTOS ESPECIALES PARA OPERACIÓN EN TERRENO MIXTO. RESISTENCIA A CORTES Y PINCHADURAS.**

» **TALÓN REFORZADO, MAYOR DURABILIDAD Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.**

» **MAYOR ÍNDICE DE CARGA PARA LA MEDIDA 295/80R22.5 (154/149K).**

» **COMPUESTOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN EL LATERAL, MENOR TEMPERATURA Y MAYOR DURABILIDAD DE LA CARCASA.**

» **DISEÑO CONSAGRADO.**

### MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (PULG)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJES DOBLES (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍA (MM)
295/80R22.5	154/149K	18	9	1054,2	287	7500	13000	123	16
275/80R22.5	149/146K	16	8,25	1029	276	6500	12000	125	16